



ALPOWE - GA322PNEU - EQUIPO FLUIDO ACEITE CAJA CAMBIO

características

Las características del líquido de transmisión que se utiliza en una caja de cambios automática se deterioran después de un cierto período de tiempo. No cambiarlo a tiempo provoca un cambio de función del fluido de la transmisión y afecta negativamente las características de la transmisión. Debido a problemas de construcción, no siempre es posible drenar la cantidad completa de líquido durante un simple cambio de aceite de transmisión automática. Este dispositivo le permite cambiar casi el 100 % del aceite en el ciclo. Tanto los llenados excesivos como los insuficientes provocan daños en la caja de cambios. El cambiador automático de ATF limpia y cambia el líquido de la caja de cambios, el convertidor de par y el radiador en 20 minutos. La pantalla, el diseño compacto y el interruptor automático inteligente para la dirección del flujo de fluido aseguran una fácil operación. Se automatizan los siguientes procesos: el llenado, la detección de polaridad, la limpieza y la función de transferencia. La presión de fluido del enfriador A/F y la presión de salida del dispositivo se muestran durante el cambio de fluido. Los diferentes aceites quedan completamente separados en el interior del aparato y no se pueden mezclar. Ambas operaciones pueden realizarse simultáneamente, durante el servicio de servodirección, incluso sin montaje en el vehículo.

Se incluyen un adaptador de 23 piezas y mangueras de retorno. El contenido del maletín es hasta un 80 % compatible con los automóviles alemanes y, por lo tanto, cubre casi todas las marcas.

Las instrucciones de seguridad:

Características de producto:

Características Método Unidad Valor

1. Adaptadores de accesorios y kit de manguera
2. Entrada de aire NPT 1/4"-18
3. Capacidad de fluido 2 tanques
4. Suministro de aire de alimentación
5. Manual del regulador de presión
6. Peso KG 38
7. Presión de aire de trabajo PSI 70 a 90

